



基本参数		单相两极带接地插座通规尺寸 mm							
额定电压 V	额定电流 A	$A_{sg}$	$F_{sg}$	$J_{sg}$	$T_{sg}$	$B_{sg}$	$C_{sg}$	$D$	$H$
250	10	$10.3 \pm 0.02$	$7.9 \pm 0.02$	$120^\circ \pm 10'$	$1.72 \begin{smallmatrix} -0.01 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	$7.02 \begin{smallmatrix} -0.01 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	$6.0 \begin{smallmatrix} -0.10 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$	$\phi 35 \pm 0.2$	$10 \pm 0.2$
	16	$11.1 \pm 0.02$	$9.5 \pm 0.02$	$120^\circ \pm 10'$	$2.1 \begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	$8.72 \begin{smallmatrix} -0.01 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	$6.0 \begin{smallmatrix} -0.10 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$	$\phi 40 \pm 0.2$	$10 \pm 0.2$
* 插销端部应当倒圆,厚度适当倒角。									

注:  $\phi 7$ 、 $D$  为参考尺寸。

图 11 单相两极带接地插座通规